



## Płyta amortyzująca-boiskowa R 60 mm

Kod prod.: TZ60-0-55

Cena netto: 227,66 zł / m<sup>2</sup>

Cena brutto: **270,92 zł / m<sup>2</sup>**

Kolor: **czarny**

Format: **500 x 500 mm**

## Charakterystyka

### właściwości

- przyjemne uczucie chodzenia jak po ściółce leśnej
- płyty tłumią hałas i wibracje
- są przepuszczalne dla wody i szybko schnące; wbudowany drenaż
- izolują od zimna i gorąca
- odporne na działanie czynników atmosferycznych (mróz, częściowo na promienie UV)
- antypoślizgowe w suchych i mokrych warunkach
- łatwe w utrzymaniu, samoczyszczące (woda deszczowa)
- możliwe do przeinstalowywania, bardzo ekonomiczne
- przeznaczone do instalacji w budynkach i na zewnątrz

### montaż

- na podbudowie niezwiązanej (zagęszczony grys lub tłuczeń)
- na podbudowie związanej (beton, asfalt, płytki, folia dachowa, papa, blacha)
- stabilne połączenie płyt typu zamek
- instalacja własnoręczna bądź z pomocą miejscowego fachowca

## Typowe zastosowania

### dom & ogród

- taras w ogrodzie, taras na dachu, miejsce zabaw
- pokój zabaw, domowa siłownia
- obrzeża basenu, nawierzchnie do gier i zabaw, stół do gry w ping-ponga

### sport & zabawa

- plac zabaw, podwórko szkolne
- boisko do kosza, piłki nożnej, boisko osiedlowe
- miejsca zabaw w żłobku, przedszkolu, szkole
- ścianki wspinaczkowe
- maty treningowe (gimnastyka, aerobik, itd.)
- nawierzchnia do gry w tenisa, obszar dla jeźdźców dla dzieci typu 'Bobby Car'

### przemysł

- stoiska, targi świąteczne, stanowiska pracy
- miejsce pracy, stoisko targowe
- deptak, hotel

## Dane techniczne

### wymiary:

- 500 x 500 x 60 mm (wymiary użytkowe)
- 540 x 540 x 60 mm (wymiary transportowe)
- wypusty ("zęby") o długości 40 mm
- tolerancja wymiarów: 2%

### waga:

- 46,4 kg/m<sup>2</sup>

**materiał:**

- > 90% granulatu oponiarskiego (NR/SBR)
- < 10% barwionego poliuretanu jako środka wiążącego

**klasa palności**

- Efl (EN 13501-1)